

MODELLO RWE - COMPACT



Macchina da banco a controllo numerico

Dati tecnici:
Controller:
Microprocessore con memorizzazione di ogni singolo programma

Display:
Led con visualizzazione continua delle fasi di lavoro

Preselezioni:
8 livelli di preselezione

Programmazione:
in 1-2 minuti

Memoria dati:
10 anni con NV.Ram

Velocità di avvolgimento:
fino a 1800 g/m
1 pulsante per regolazione velocità caricamento
1 pulsante per regolazione velocità avvolgimento

Rotazione toro:
Variabile con cambio

Regolazione passo:
pulsante azionato dall'operatore

Regolazione inversione toro:
manopola o leva per regolazione semiautomatica

Accelerazione:
automatica con inverter programmabile

Decelerazione:
automatica con pulsante di controllo
1 pulsante per decelerazione carico
1 pulsante per decelerazione avvolgimento

Stops per prese:
automatica fino a 8

Regolazione avvolgimento settore/pellegrino:
automatica senza programma

Operazione nastratura:
automatica

Azionamento testa avvolgitrice:
motore trifase elettronico, 1,5 hp

Alimentazione
230 (110 and 240) volt 50 hz

Testa avvolgitrice RW 2

Diametro filo 0,02-1,4
Diametro magazzino 210
D.e. nucleo finito 25-350
D.i. nucleo finito 17
Altezza avvolg. nucleo 80
Velocità max avvolg. g/m 240
Tavoli compatibili RW222 RW222-V RW332 RW333 RWL RWL-E

PORTANUCLEI RW222 (LEGGERO)
80-350mm